Technisches Merkblatt

Version 07/2014

Hanno-Stretch FA

Produktbeschreibung

Das Band besteht aus einer Kombination von Vlies und einer dampfdiffusionsoffenen Funktions-membrane. Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren Folienbandes.

Produkteigenschaften

- Schlagregendicht
- Dampfdiffusionsoffen
- Universell geeignet für Sanierung und Neubau
- Hohe Klebkraft des Befestigungsstreifens auf dem Fensterrahmen
- Überputz- bzw. überstreichbarkeit
- Dehnfähig
- Systemkomponente des Hanno-3E- Abdichtungssystems mit 10-jähriger Funktions-gewährleistung*, geeignet zum RAL-konformen Fenstereinbau.

*Bei Verwendung aller Hanno-Systemkomponenten, nach Herstellervorgabe

Anwendungsbereiche

Hanno-Stretch FA für den schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Verschluss der äußeren Fensteranschlussfuge.

Lieferform

Rollenware in anwendungsbezogenen Breiten

Standardmäßig mit einem Selbstklebestreifen zum Anschluss an das Fenster ausgerüstet.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. Hanno-Stretch FA abrollen und mit ca. 5 cm Überlänge zuschneiden. Die Abdeckfolie abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrücken. Diesen Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen. Das Fensterelement ausrichten und befestigen und den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Dämmmaterial, z.B. Hanno 48 Pistolenschaum, dosiert verfüllen.

HANNO
the difference inbetween.

Hanno-Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24 A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: +43/(0)2235/86227-0 Fax: +43/(0)2235/86020
E-Mail: hanno@hanno.at Internet: www.hanno.at

Für die Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund empfehlen wir Hanno Dichtkleber F oder Hanno MS Folienkleber.

Im Laibungsbereich für eine ausreichende Gewebearmierung des Putzes sorgen.

Für die luftdichte Innenabdichtung empfehlen wir Hanno-Stretch FI.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung.

Hinweise

Nützliche Informationen erhalten Sie auch in der Broschüre „Verputzen von Fensteranschlussfolien“, vom Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – Industriegruppe Baugipse.

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kleberesten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Entsorgung

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Wert
Faser-/Folienzusammensetzung		PES-PE-PES
Gewicht	DIN 53854	160 g/m²
Dicke	DIN 53855	0,43 mm
Reißkraft., längs	DIN 53857	301 N/5cm
Reißkraft, quer		34 N/5cm
Reißdehnung, längs	DIN 53857	18%
Reißdehnung, quer		132%
Zulässige Gesamtverformung		5%, bezogen auf unverklebte Bandbreite (ggf. ist eine Schlaufen-/Bewegungsreserve bei der Montage vorzusehen)
WDD-Stromdichte	DIN 53122	930 g/m²d
Schlagregendichtheit	DIN EN 1027	>600 Pa
sd-Wert		ca. 0,05 (DIN 4108 T.3 diffusionsoffen)
Wasserdichtheit	DIN EN 20811	> 2000 mm

HANNO
the difference inbetween.

Hanno-Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24 A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: +43/(0)2235/86227-0 Fax: +43/(0)2235/86020
E-Mail: hanno@hanno.at Internet: www.hanno.at

Brandverhalten	DIN 4102	B2
Emissionen	EMICODE	EC1^{Plus}
Überputzbarkeit		gegeben
Temperatureinsatzbereich		-40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Lagerfähigkeit		12 Monate, trocken, (bei Raumtemperatur, im Originalgebinde)
Freibewitterung/UV		max. 3 Monate

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Zusatzinformation

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.

HANNO
the difference inbetween.

Hanno-Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24 A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: +43/(0)2235/86227-0 Fax: +43/(0)2235/86020
E-Mail: hanno@hanno.at Internet: www.hanno.at