

## PU-Entferner

### Produktbeschreibung

Ein Reinigungsmittel für ausgehärteten PU-Schaum auf PVC, Holz und Aluminium. Reiniger auf Basis von Isopropylalkohol.

### Anwendungsbereiche

Mit PU-Schaum verunreinigte Untergründe wie PVC, Holz und Aluminium. Die Untergrundverträglichkeit anderer Materialien (z.B. lackierter Oberflächen) sollte geprüft werden. Nicht zur Reinigung von Textilien geeignet.

### Lieferform

Farbe: Transparent  
Kunststoffflaschen: 250 ml  
Verpackungseinheit: 6 Stück pro Karton



### Verarbeitungshinweise

Ausgehärteten Schaum soweit wie möglich mechanisch entfernen. PU-Entferner mit einem Pinsel auftragen. Zehn Minuten einwirken lassen. Den aufgeweichten Schaum mit einer harten Bürste, einem harten Schwamm oder einem Holz- bzw. Kunststoffschaber entfernen. Vorgang so lange wiederholen bis alle Reste entfernt sind. Zuletzt alles mit warmen, haushaltsmittelhaltigem Wasser abwaschen. PU-Entferner keinesfalls länger als 20-30 Minuten einwirken lassen, da sonst Gefahr besteht, dass das zu reinigende Material angegriffen wird. In jedem Fall sollte vor der Anwendung die Untergrundverträglichkeit an einer nicht sichtbaren Stelle geprüft werden. Keinesfalls zum Reinigen von Textilien verwenden. Nicht über 25 °C lagern.

### Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Dichte	ca. 1,10 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	ca. 100 °C
Ergiebigkeit	500 g/m <sup>2</sup>
Zündtemperatur	370 °C
Lagerfähigkeit (kühl (unter 25 °C) und trocken)	9 Monate

## **Sicherheitshinweise**

---

Das Produkt ist als leichtentzündlich eingestuft. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

## **Service**

---

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker jederzeit zur Verfügung.

## **Entsorgung**

---

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett

## **Zusatzinformation**

---

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.