Silikon SF

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Elastischer, schwerentflammbarer Einkomponenten-Silikondichtstoff. Neutral, mit Luftfeuchtigkeit reagierendes Oxym-System.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- **Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)**
- **Witterungsbeständig**
- **UV-Beständig**
- **Geeignet für Nassräume**
- **Neutrale Aushärtung**
- **Keine Korrosionswirkung bei Metallen**
- **Für innen und außen geeignet**

ANWENDUNGSBEREICHE:

Zum Abdichten von feuerhemmenden und feuerwiderstandsfähigen Verglasungen sowie als Anschlussversiegelung an Bauteilen. Einbauanleitungen des Fenster- bzw. Türenherstellers sind zu beachten.
Ausgezeichnete Haftung auf Glas, Metall, Beton, Klinker und sehr vielen Kunststoffen.
Für Glas und glasartige oder hartgebrannte Untergründe wird in der Regel keine Grundierung benötigt. Auch bei Aluminium kann im Allgemeinen auf eine Grundierung verzichtet werden.

FARBEN:

Grau, Sonderfarben auf Anfrage.

LIEFERFORM:

	Inhalt	Stück / Karton
Kartusche	310ml	20

Hanno-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 24, A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: 0043/(0)2235/862270 Fax: 0043/(0)223586020 E-Mail: hanno@hanno.at Internet: http://www.hanno.at

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittel-frei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden.
Grundsätzlich sollten nichtsaugende, geschlossenporige Untergründe mit GRUNDIERUNG GP und saugende, offenporige Untergründe mit GRUNDIERUNG OP vorbehandelt werden, um eine bestmögliche Anhaftung auf dem Untergrund zu erzielen. Die Grundierung gut ablüften lassen.
Bei der Vielzahl der heute verwendeten Untergründe und/oder Beschichtungen, insbesondere bei Kunststoffen, raten wir eine Haftprobe durchzuführen. Teer, bitumenhaltige Untergründe, EPDM, PIB, PTFE, PP, PE und Gips sind als Untergründe nicht geeignet. Bei der Verarbeitung größerer Mengen in geschlossenen Räumen, ist während der Aushärtezeit für ausreichend Frischluft zu sorgen.

SERVICE:

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker jederzeit zur Verfügung.

WICHTIGE HINWEISE:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

ENTSORGUNG:

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

TECHNISCHE DATEN:

Eigenschaften	Norm	Wert
CE Einstufung	EN 15651-1	erfüllt
Dichte	EN 1183-1	ca. 1,2 g/cm^3
Shore A Härte	EN 868	ca. 25
Brandverhalten	EN 13501	E
Standvermögen (kein Absacken in der Fuge)	EN 7390	≤ 1mm
Volumenverlust	EN 10563	ca. 8%
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)		-20 bis +130°C (kurzfristig auch höher)
Verarbeitungstemperatur		+5 bis + 40°C
Lagerfähigkeit (trocken und bei 10-25°C)		12 Monate

ZUSATZINFORMATION:

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Hanno-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 24, A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: 0043/(0)2235/862270 Fax: 0043/(0)223586020 E-Mail: hanno@hanno.at Internet: http://www.hanno.at