

# Technisches Merkblatt

## Spenglermasse

Version 01/2017

### Chemische Basis

Physikalisch trocknende, lösungsmittelhaltige, einkomponentige Masse auf Synthesekautschukbasis. Härtet durch Austrocknen.

### Produkteigenschaften

- dehnfähig
- plastoelastisch
- standfest
- überstreichbar
- verarbeitungsfertig
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- kupfer- und bitumenverträglich
- witterungsbeständig
- alterungsbeständig
- UV-beständig
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- silikonfrei

### Anwendungsbereiche

Außenbereich, Fassadenbau, Verblechungen, Anschlüsse bei Dachflächenfenstern, Dachbereich, Klima- und Lüftungsbauten

### Lieferform

Kartusche: 310 ml  
Verpackungseinheit: 20 Stück pro Karton



## **Untergründe**

---

### **Geeignete Untergründe:**

Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Klinker, Holz, Aluminium, Kupfer, Zink, Eisen, Stahl, Messing, Zinkblech, Keramik, Fliesen, Glas

### **Bedingt geeignete Untergründe:**

Gips mit Primer

### **Ungeeignete Untergründe:**

Blei, PP, PE, PTPE, PIB, EPDM

## **Verarbeitungshinweise**

---

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen vor der Verarbeitung entfernt werden. Der Untergrund kann feucht, darf jedoch nicht nass sein. Bei der Vielzahl der heute verwendeten Untergründe, Baustoffe und/oder Beschichtungen, insbesondere bei Kunststoffen, raten wir dazu eine Eignungsprobe durchzuführen. Kartuschennippel mit einem scharfen Messer abschneiden. Düse auf die Kartusche aufschrauben und diese bis zur gewünschten Strangbreite angeschrägt abschneiden.

Es ist zu prüfen, ob ein nachträglich auf die Fuge aufgebracht Anstrich elastisch genug ist, um die Fugenbewegung dauerhaft mitmachen zu können. Ebenso ist die Verträglichkeit von Dichtstoff und Anstrich vorab zu prüfen. Einige Anstriche können zu farblichen Veränderungen der Masse führen und die Haftung beeinträchtigen.

Bei der Verarbeitung größerer Mengen in geschlossenen Räumen ist während der Aushärtezeit für ausreichend Frischluft zu sorgen. Bei längerer Lagerung unter Wasser kann die Masse etwas vergilben. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualität des Materials. Die Masse ist nach dem vollständigen Trocknen/Reagieren geruchsfrei. Kartuschen kühl und trocken lagern. Höhere Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit.

## Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Wert
Dichte	EN 1183-1	ca. 0,95 g/cm <sup>3</sup>
Shore A Härte	EN 868	ca. 25
Durchhärtung (Normalklima 23/50, abhängig vom Untergrund)		mehrere mm/Tag
Standvermögen	EN 7390 (kein Absacken in der Fuge)	≤ 3 mm
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtete Masse)		-25 bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur		+5 bis +40 °C
Lagerfähigkeit Kartusche (trocken, bei +5 bis +25 °C)		18 Monate

## Sicherheitshinweise

Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett. Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung. Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen zu passenden Produkten finden Sie unter [www.hanno.at](http://www.hanno.at).

## Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.